

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ****Приложение № 1 към Договор № 49/ОП-И/19 от 13.05.2019 год.****Относно Обособена позиция № 4:**

**„Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатизатори тип касета за за РВЦ Бояна ”** на инверторни климатизатори тип касета, състоящ/и се от външно и вътрешно тяло в рамките на обявения ресурс, за обект: гр. София, кв. "Бояна" р-н „Витоша", ул. „Витошко лале" №16, Дом № 8, РВЦ на МВнР, при обема посочен в Раздел I, т. 5.1 от настоящата документация.

| Параметър/компонент           | Описание/минимални изисквания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общи характеристики           | Инверторни климатизатори тип касета, състоящи се от външно и вътрешно тяло                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Работен температурен диапазон | Минимум от -25°C до +50°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Вътрешно тяло                 | За монтаж на окачен таван с ниво на шума до 65 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Захранващо напрежение         | Монофазно 220V (220-240V) 50 Hz, съобразено с Българските държавни стандарти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Управление                    | Да се спазва работния режим и да се стартира автоматично след прекъсване и възстановяване на електрозахранването /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Артикул/ Консумирана енергия  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Отоплителна мощност 9 kW;</li><li>• Охладителна мощност 8 kW;</li><li>• SEER отоп. 4.0, охл. 6.0;</li></ul> SCOP отоп. A+ , охл. A++                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Монтаж и инсталация           | <p>Климатизаторите следва да позволяват работа в режим 24/7, да могат да се наблюдават и управляват през LAN мрежа изпращат известяване за състоянието си (аварийно спиране/отказ, критични стойности на температурата в помещенията).</p> <p>В ценовото предложение, трябва да се предвидят всички необходими материали, крепежни елементи, тръбен път, демонтаж на стара инсталация и стандартен монтаж на новите съоръжения, както и цена на 1 линеен метър захранващ кабел от ел.табло до съответния климатизатор. При невъзможност за извършване на стандартен монтаж, моля да се посочи цена и за един линеен метър допълнителен тръбен път, като се даде цена без и цена с начислен ДДС.</p> |
| Гаранционен срок              | Минимум 36 месеца                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |